# Ficha técnica del producto A9XPH212 Características

Acti 9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A





#### Principal

•		. <u></u>
Gama	Acti 9	conf
Tipo de producto o componente	Peine	
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión	jeida
Lines description	1L + N	
Length in 18 mm modules	12	nark

## Complementario

Número de direcciones	6 vías N + 1 L	
Poles configuration for 1 way	1 1P + N	
	1 2P	
Paso interpolar	18 mm	
Tipo de conector	Diente	
Distancia entre vías	36 mm	
Marcado	N L	
Aislamiento	Aislado	
Presentación del dispositivo	Recortado	
[le] corriente asignada de empleo	100 A en 40 °C	
[Ue] tensión asignada de empleo	415 V CA	
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2	
Tipo de montaje	Horizontal	
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel	
	Parte superior o inferior en doble terminal	
Pasos de 9 mm	24	
Anchura	220 mm	
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)	
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60	
	Acti 9 iK60	
	Acti 9 iID	
	Acti 9 iID K	

	_4	_		_
⊏	nι	O	44	Ю

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,080 kg	
Paquete 1 Altura	0,100 dm	
Paquete 1 ancho	0,300 dm	
Paquete 1 Largo	2,120 dm	

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Conforme con REACh sin SVHC	Si	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Si	
Sin mercurio	Si	
Información sobre exenciones de RoHS	Si	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)	
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
Periodo de garantia	18 months