

# Ficha técnica del producto

## Características

# LV429387

Bobina de Apertura MX - 208..277V 60Hz,  
220..240V 50/60Hz



### Principal

Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Tipo de bobina de disparo	Liber deseng deriv
[Uc] tensión del circuito de control	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz

### Complementario

Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Duración mínima del impulso	$\geq 20$ ms
Umbral de tensión de disparo	0,7...1,1 x $U_n$ apertura
Potencia entrada de suministro	10 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms
Terminal de conexión auxiliar	Terminal de tornillo0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	127 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	6,3 cm
Paquete 1 Largo	8,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1

Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,36 kg
Paquete 2 Altura	9,2 cm
Paquete 2 Ancho	14,8 cm
Paquete 2 Largo	22,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	60
Paquete 3 Peso	8,65 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------