

Ficha técnica del producto

Características

EZ9X33312

Easy9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 80A



Principal

Gama	Easy9
Tipo de producto o componente	Peine
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	12

Complementario

Número de direcciones	4 vías 3 P
Poles configuration for 1 way	1 3P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vías	54 mm
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] corriente asignada de empleo	80 A en 40 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA Fase/N 400 V CA Fase/Fase
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-1
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel
Pasos de 9 mm	24
Anchura	220 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Compatibilidad de gama	Easy9 MCB Easy9 RCBO Easy9 RCCB Easy9 switch

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 IEC 60664
Certificaciones de producto	CE

Resistencia al fuego	850 °C 30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,420 kg
Paquete 1 Altura	212,000 mm
Paquete 1 ancho	10,000 mm
Paquete 1 Largo	25,000 mm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------