



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	20 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	1
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR and Switching Duty rated
Electrical Connection	Terminal de fijación para 2 cables
Wire Size	AWG 14...AWG 8 - tipo de cable: aluminio/cobre) para 1 cable(s) AWG 14...AWG 10 - tipo de cable: cobre) para 2 cable(s)

Complementario

Altura	79,50 mm
Anchura	25,40 mm
Profundidad	75,69 mm
Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...6 mm ² - tipo de cable: AWG 14...AWG 8)

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	136,078 g
Paquete 1 Altura	7,62 cm
Paquete 1 ancho	2,54 cm
Paquete 1 Largo	7,62 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,306 kg
Paquete 2 Altura	8,128 cm
Paquete 2 Ancho	6,858 cm
Paquete 2 Largo	25,908 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	100
Paquete 3 Peso	13,268 kg
Paquete 3 Altura	26,924 cm
Paquete 3 Ancho	17,78 cm
Paquete 3 Largo	42,164 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------