



pulsador luminoso, 22 mm, redondo, plástico, rojo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1NC, módulo de LED con LED intgr. 230 V AC, borne de tornillo

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Pulsador luminoso
tipo de producto	aparato completo
denominación del tipo de producto	3SU1
línea de productos	Plástico, negro, 22 mm
referencia del fabricante	
• del módulo de contacto suministrado en la posición 1 • del módulo de LED suministrado • del soporte suministrado • del actuador suministrado	3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BF20-1AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1001-0AB20-0AA0
número de puntos de mando	1
Actuador	
tipo de elemento de accionamiento	Botón, rasante
modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
ampliación del producto opcional fuente luminosa	Sí
color del actuador	rojo
material del actuador	plástico
forma del actuador	redondo
diámetro exterior del actuador	29,45 mm
número de módulos de contacto	1
Anillo frontal	
componente del producto anillo frontal	Sí
tipo de anillo frontal	estándar
material del anillo frontal	plástico
color del anillo frontal	negro
Soporte	
material del soporte	Plástico
Indicación	
número de módulos LED	1
Datos técnicos generales	
función del producto apertura positiva	Sí
componente del producto fuente luminosa	Sí
tensión de aislamiento valor asignado	320 V
grado de contaminación	3
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC
resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV

grado de protección IP • del borne de conexión	IP66, IP67, IP69(IP69K) IP20
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistencia a choques • según IEC 60068-2-27 • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	Semiperíodo senoidal 50g / 11 ms categoría 1, clase B
resistencia a vibraciones • según IEC 60068-2-6 • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g categoría 1, clase B
frecuencia de maniobra máx.	3 600 1/h
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	3 000 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) típico	10 000 000
corriente térmica	10 A
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
corriente permanente del interruptor automático curva C	10 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A
corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido	10 A
corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG • tensión de empleo con AC — con 50 Hz valor asignado — con 60 Hz valor asignado • tensión de empleo con DC valor asignado	10 A 5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V
Electrónica de potencia	
confiabilidad de contacto	Una maniobra errónea cada 100 millones (17 V, 5 mA), una maniobra errónea cada 10 millones (5 V, 1 mA)
Tensión de alimentación	
tipo de corriente de la tensión de alimentación de la fuente luminosa	AC
• tensión de alimentación 1 de la fuente luminosa con AC con 50 Hz valor asignado	230 V
• tensión de alimentación 1 de la fuente luminosa con AC con 60 Hz valor asignado	230 V
Circuito de control/ Control por entrada	
corriente de conexión del módulo LED máx.	3 A
Circuito de corriente secundario	
tipo de contacto de los contactos auxiliares	Aleación de plata
número de contactos NC para contactos auxiliares	1
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica de módulos y accesorios	Bornes de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables • monofilar con preparación de los extremos de cable • monofilar sin preparación de extremos de cable • alma flexible con preparación de los extremos de cable • alma flexible sin preparación de extremos de cable • con cables AWG	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
par de apriete de los tornillos en el soporte • par de apriete con bornes de tornillo	1 ... 1,2 N·m 0,8 ... 0,9 N·m
Dispositivo de iluminación	
tipo de fuente luminosa	LED
color de la fuente luminosa	rojo
intensidad luminosa	450 ... 1 120 mcd
Condiciones ambiente	
• temperatura ambiente durante el funcionamiento • temperatura ambiente durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no

según IEC 60721	se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)
-----------------	--

Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación • de módulos y accesorios	montaje de placa frontal Fijación en placa frontal
altura	40 mm
anchura	30 mm
forma del recorte para montaje	redondo
diámetro de montaje	22,3 mm
tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
altura de montaje	11 mm
ancho de montaje	29,5 mm
profundidad de montaje	49,7 mm

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test
Certificates/Test
Report](#)

[Special Test
Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1106-0AB20-1CA0>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1106-0AB20-1CA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1106-0AB20-1CA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1106-0AB20-1CA0&lang=en





Última modificación:

21/12/2020 